

מידע לאחסן לוחות עץ – בוצ'ר בלוק

מומלץ לאחסן את לוחות העץ במבנה קיריר בטמפרטורה של עד 20 מעלות.

רצוי להשכיב את הלוח ולכסותו משני צדוו.

במידה והלוח מתעוזת יש להפכו לצדו השני עד שתישפר.

חשוב לדעת: לוח ישר שהתעוזת, תמיד יחזיר למצבו המקורי. יש להמתין בסבלנות כמה ימים עד שהלוח יתישר חרזה.

לידיעתכם, בבניין פח הקיימים במושבים, בעיקר בתקופת הקיז, הטמפרטורה והלחות עלולים מאד במהלך היום. שינוי התנאים הקיצוני עשוי לגרום לוחות העץ ובכך להקשות מאד על עיבוד הלוחות. לכן, יש לאחסן ולעבד את לוחות העץ במקום המבודד והקריר ביותר בתוך המבנה.

מידע על עיבוד לוחות עץ – בוצ'ר בלוק

חשוב מאד לצפות את לוח העץ בהתקזה בלבד אקרילית משני צדדי ובכמות גדולה ושוואה.

כאשר הלוח מקבל כיסוי לכיה אר ורך מצד אחד, הלוח "נושם" מהצד השני החשוף, ואז ההבדלים בין שני הצדדים גורמים לעיוות הלוח. לכן מומלץ מאד לאחר חיתוך הלוח למידה, להעבירו ליטוש והכנה ללכיה, ולהתיזו בלבד בכמות שווה משני צדדי עוד באותו יום.

חשוב לדעת: כיסוי לכיה משני צדי הלוח חייב להיות בכמות שווה משני הצדדים כדי למנוע התעוזות הלוח.